

STC 1011 V5

Horno para hostelería



Ref. 710469



- **Cambio apertura puerta: opcional**
- **Módulo Wifi: opcional**

EQUIPAMIENTO

- Sistema de control digital
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Lampara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- Multinivel

FUNCIONES

- Clima control-humedad regulable
- Velocidad regulable porcentual
- Steam control-tiro programable
- 99 programas con 6 fases de cocción
- Modos de cocción calor seco/vapor/mixto
- Regeneración/Mantenimiento
- Recetario con fotografías personalizable
- Multicook/All on time

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia eléctrica 11.400W

Temperatura maxima 270°C

Peso 92kg

Voltaje 400V-50/60Hz

Tipo conexión Trifásico 3F+N+T

Dimensiones internas (An)385x(F)560x(Al)605mm

Dimensiones externas (An)530x(F)795x(Al)885mm

Lavado automático de serie


Sonda pincho de serie

CAPACIDAD

19 bandejas GN1/1 (profundidad 20mm)

10 bandejas GN1/1 (profundidad 40mm)

6 bandejas GN1/1 (profundidad 65mm)



Posición bandeja longitudinal



STC 1011 V5

Accesorios específicos



Soportes

STC 200

Ref. 710471



(An)490x(F)670x(Al)200mm

Nº guías - 0

STC 400

Ref. 710472



(An)490x(F)670x(Al)400mm

Nº guías - 0

STC 650

Ref. 710473



(An)490x(F)670x(Al)650mm

Nº guías - 7

STC 850

Ref. 710474



(An)490x(F)670x(Al)850mm

Nº guías - 10

Campana STC 1/1


Ref. 710481



(An)630x(F)950x(Al)235mm

Condensador de vapores ST COMPACT

Ref. 710487



(An)530x(F)475x(Al)235mm

Kit Superposición


Ref. 710484



(An)530x(F)795x(Al)80mm

Kit primera instalación

Ref. 710434



Elementos incluidos en el kit

Tubos, racorería, adaptadores y accesorios necesarios.
1L de detergente FM, 1L de abrillantador FM

Ruedas

Ref. 710286



Suplemento ruedas para soportes

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Council Directive(s) to which conformity is declared:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:

Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 + A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020

Fabricante / *Manufacturer's*
address:

FM CALEFACCIÓN S.L.
CIF: B-14343594

Dirección / *Manufacturer's*
address:

CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena
Cordoba, España

Tipo de aparato / *Type of*
device:

HORNO / OVEN

Marca / *Trade.:*

FM CALEFACCIÓN

Modelo / *Model no.:*

STC 1011 V5

N/S: 21XXXXXXXXXX

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lugar / *Place:* **Lucena**

Firma / *Signature:* **B-14343594**

Fecha / *Date:* **01/01/2021**



STC 1011 V5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CONEXIONADO	
Peso neto (solo horno)		1	Manguera alimentación
Peso bruto (horno+embalaje)		2	Conexión campana extracción
Tensión de alimentación	400Vac - Trifásica	3	Conexión condensador de vapores
Frecuencia	50/60Hz	4	Conexión toma de agua
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 4mm ²	5	Desagüe Ø40mm
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB	6	Interruptor encendido/apagado
Potencia total	11.400W	7	Separación de seguridad ≥120mm
Potencia térmica nominal	11.000W	8	Salida de gases calientes Ø50mm
		9	Rearme termostato seguridad
		10	Conexión USB/HACCP
		11	Conexión sonda pincho
		12	Placa de características

*Cotas en mm

