






|  |    |          |   |    |    |
|--|----|----------|---|----|----|
|  | kW | 5.5 +5.5 |  | kg | 24 |
|  | V  | 230      |   |    |    |
|  | Hz | 50/60    |   |    |    |

|  |    |              |   |    |              |
|--|----|--------------|---|----|--------------|
|  | L  | 20           |  | mm | 600x570x350h |
|  | mm | 537x346x205h |   |    |              |

|  |    |              |   |     |               |
|--|----|--------------|---|-----|---------------|
|  | mm | 580x280x100h |  | EAN | 8437006780834 |
|  |    |              |   |     |               |

|  |    |          |
|--|----|----------|
|  | °C | 50 - 195 |
|  |    |          |



### Características Generales

Cuba embutida de acero inoxidable AISI 304 con amplia zona fría • Termostato de seguridad rearmable 230°C de 20A • Líneas curvas para facilitar la limpieza • Grifo de vaciado • Indicador MAX-MIN de nivel de aceite • Pilotos metálicos led • Los modelos económicos tienen contactor de 20A • Los modelos AR y TRIF tienen doble contactor 40A • Las dimensiones no tienen en cuenta el saliente del mango de la cesta • Las cestas son de máxima calidad.

### General Characteristics

Deep-drawn stainless steel AISI 304 tank with a large cold zone • Resettable safety thermostat 230°C/20A • Emptying tap • MAX-MIN oil level indicator • Resistance in polished stainless steel • Metallic led pilots • Head removable for easy cleaning • AR and TRIF models have two 40A contactors • The baskets are of the highest quality.

### Caractéristiques Générales

Thermostat de sûreté réarmable 230°C de 20A • Robinet de vidange • Fabriqué en acier inox • Indicateur de niveau d'huile MAX-MIN en acier inox AISI 304 • Résistance en acier inoxydable poli • Lumières LED métalliques • Tête amovible pour un nettoyage facile • Les modèles AR et TRIF disposent d'un double contacteur 40A • Les paniers sont de la plus haute qualité.

