



kW	15.4
Nm ³ /h	1.66



kW	11.4
kg/h	0.92



L	8
mm	262x288x286h



kg	90
----	----



mm	235x240x105h
----	--------------



mm	800x600x1025h
----	---------------



°C	110 - 190
----	-----------



EAN	8437006789882
-----	---------------

Características Generales

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 • Encendido eléctrico y llama piloto protegida • Cestas de máxima calidad • Patas de acero inoxidable regulables en altura • Cubas embutidas de acero inoxidable AISI 304 con zona fría • Alta eficiencia energética, calentamiento mediante tubos transmisores colocados en el interior de la cuba, lo que permite un calentamiento total y reduce los tiempos de trabajo • Termostato de seguridad de 230° C contra temperaturas excesivas del aceite • Los modelos estante incorporan un filtro de recuperación de aceite • Incluye puertas de serie • Encimera embutida de acero inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm • Grifo de vaciado • Los modelos sobremesa incluyen tubo de vaciado desmontable.

General Characteristics

Manufactured in AISI 304 stainless steel • Electric ignition and protected pilot flame • The baskets are of the highest quality • Height adjustable stainless steel legs • Embedded AISI 304 stainless steel tanks with a cold zone • High energy efficiency, heating through heat transfer tubes inside the tank • Safety thermostat 230° C against excessive oil temperatures • Shelf models include one oil recovery filter per machine • Doors included as standard • Embedded AISI 304 stainless steel worktop with 1.5 mm thickness • Drain valve • Countertop models include a removable drain tube.

Caractéristiques Générales

Fabriqu  en acier inoxydable AISI 304 • Allumage  lectrique et flamme pilote prot g e • Les paniers sont de haute qualit  • Pieds en acier inoxydable r glables en hauteur • Cuves embouties en acier inoxydable AISI 304 avec zone froide • Haute efficacit   nerg tique, chauffage par tubes transmetteurs   l'int rieur de la cuve • Thermostat de s curit  230 ° C contre les temp ratures excessives de l'huile • Les mod les avec  tag re int grent un filtre de r cup ration d'huile par machine • Portes incluses de s rie • Plan de travail embouti en acier inoxydable AISI 304 d'une  paisseur de 1.5 mm • Robinet de vidange • Les mod les de table comprennent un tube de vidange amovible.

