



kW	8
V	380/400
Hz	50/60



kg	52
----	----



L	10
mm	262x288x286h



mm	400x600x870h
----	--------------



mm	235x240x105h
----	--------------



EAN	8437006787703
-----	---------------



°C	50 - 195
----	----------



Características Generales

Termostato de seguridad rearmable • Grifo de vaciado • Fabricada en acero inoxidable AISI 304 • Indicador MIN-MAX de nivel de aceite • Resistencia en acero inoxidable AISI 304 abatible, para facilitar la limpieza de la cuba • Pilotos metálicos LED indicadores • Los modelos estante incorporan 1 filtro de recuperación de aceite por máquina • Los modelos sobremesa incluyen tubo de vaciado desmontable • Todos los modelos tienen doble contactor de 40A • Cestas de máxima calidad • Encimera embutida de acero inoxidable AISI 304 espesor 1.5mm • Patas de acero inoxidable regulables en altura.

General Characteristics

Resettable safety thermostat • Emptying tap • Build on stainless steel AISI 304 • MIN-MAX oil level indicator • AISI 304 stainless steel rotating heating element, for easy cleaning of the tank • Metallic LED pilot indicator • The self models incorporate one oil recovery filter in each reference • Table top models include tube detachable emptying system • All models have double 40A contactor • The baskets are of the highest quality • Stamped worktop in stainless steel AISI 304 thickness 1.5 mm • Stainless steel adjustable legs.

Caractéristiques Générales

Thermostart de sécurité réarmable • Robinet de vidage • Fabriqué en acier inox AISI 304 • Indicateur de niveau d'huile MIN-MAX • Résistance pivotante en acier inoxydable AISI 304 pour un nettoyage facile • Lumières LED métalliques indicateurs • Les modèles d'étagères intègrent un filtre de l'huile dans chaque référence • Les modèles sont équipés d'un doublé contacteur 40A • Les paniers sont de la plus haute qualité • Table en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 1.5 mm • Pieds en acier inoxydable réglable en hauteur.

